



## Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE, L3, 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: USW-PRO-MAX-24-POE

### Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Número de módulos SFP+ instalados: **2**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **2.5G Ethernet (100/1000/2500)**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Fuente de energía: **CA/CD**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Soporte 10G: **Si**

Capacidad de conmutación: **112 Gbit/s**

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características de administración

Capa del interruptor: **L3**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **2.5G Ethernet (100/1000/2500)**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **16**

Cantidad de puertos Ethernet 2.5G (cobre): **8**

Cantidad de puertos Ethernet 10G (cobre): **2**

Número de módulos SFP+ instalados: **2**

Conector eléctrico: **CA/CD**

### Red

Soporte 10G: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **112 Gbit/s**

Rendimiento: **56 Gbit/s**

### Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Color del producto: **Gris**

Material de la cubierta: **SGCC**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Enlace, Red, Velocidad, Estado**

Tipo de visualizador: **LCM**

Monitor con luz de fondo: **Si**

### **Control de energía**

Fuente de energía: **CA/CD**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Consumo de energía (máx.): **50 W**

### **Alimentación a través de Ethernet (PoE)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **8**

Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): **8**

Energía sobre Ethernet (PoE): **57 V**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **15.4 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **400 W**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **442.4 mm**

Profundidad: **325 mm**

Altura: **43.7 mm**

Peso: **5.1 kg**

### **Contenido del empaque**

Cables incluidos: **Corriente**

Estante de montaje: **Si**

### **Sustentabilidad**

### **Certificados**

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/597984/ubiquiti-usw-pro-max-24-poe-l3-25g-ethernet-10010002500-energia-sobre-ethernet-poe-gris>