



Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE, L3, 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: USW-PRO-MAX-24-POE

Información Técnica

Marca: Ubiquiti Soporte 10G: Si Montaje en rack: Si

Apilable: Si

Fuente de alimentación incluida: Si

Fuente de energía: CA/CD

Capacidad de conmutación: 112 Gbit/s Número de módulos SFP+ instalados: 2

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Energía sobre Ethernet (PoE): 57 V

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Capa del interruptor: L3

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500)

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 16 Cantidad de puertos Ethernet 2.5G (cobre): 8

Cantidad de puertos Ethernet 10G (cobre): 2

Número de módulos SFP+ instalados: 2

Conector eléctrico: CA/CD

Red

Soporte 10G: Si Soporte VLAN: Si

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 112 Gbit/s

Rendimiento: 56 Gbit/s

Diseño

Montaje en rack: Si

Apilable: Si

Color del producto: Gris

Página 1 de 2

Material de la cubierta: SGCC

Botón de restaurar: Si

Indicadores LED: Enlace, Red, Velocidad, Estado

Tipo de visualizador: LCM Monitor con luz de fondo: Si

Control de energía

Fuente de energía: CA/CD

Fuente de alimentación incluida: Si

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: Si

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Consumo de energía (máx.): 50 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 8

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: 8

Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): 8

Energía sobre Ethernet (PoE): 57 V

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 15.4 W

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 400 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -5 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso v dimensiones

Ancho: **442.4 mm** Profundidad: 325 mm

Altura: 43.7 mm

Peso: 5.1 kg

Contenido del empaque

Cables incluidos: Corriente

Estante de montaje: Si

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Link: https://mcashop.mx/producto/597984/ubiquiti-usw-pro-max-24-poe-l3-25g-ethernet-10010002500-energia-sobre-ethernet-poe-gris