



## Dahua Technology PoE SF1026LP No administrado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Dahua Technology PoE SF1026LP, No administrado, L2, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, Montaje de pared

SKU: DH-SF1026LP

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **26**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Capacidad de conmutación: **8.8 Gbit/s**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Montaje en rack: **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Capa del interruptor: **L2**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **No**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **26**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **24**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **2**

### Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Soporte de control de flujo: **Si**

Adición de vínculos: **No**

Protocolo de árbol de expansión: **No**

Soporte VLAN: **No**

### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **8.8 Gbit/s**

Rango de reenvío: **6.5472 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **9000**

Memoria intermedia de paquetes: **4 MB**

## Seguridad

Lista de Control de Acceso (ACL): **No**

## Diseño

Montaje en rack: **Si**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Acero**

Montaje de pared: **Si**

## Desempeño

Tiempo medio entre fallos: **448074 h**

## Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **3.96 A**

Consumo de energía (máx.): **190 W**

## Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **190 W**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

## Peso y dimensiones

Ancho: **189.5 mm**

Profundidad: **285 mm**

Altura: **43.7 mm**

Peso: **1.71 kg**

## Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **299 mm**

Largo del paquete: **369 mm**

Alto del paquete: **81 mm**

Peso del paquete: **2.37 kg**

## Sustentabilidad

## Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE**

Link: <https://mcashop.mx/producto/598023/dahua-technology-poe-sf1026lp-no-administrado-l2-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.