



## Dahua Technology PoE SF1018LP No administrado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Dahua Technology PoE SF1018LP, No administrado, L2, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, Montaje de pared

SKU: DH-SF1018LP

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **18**

Capacidad de conmutación: **7.2 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

Dahua Technology PoE SF1018LP. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 18. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 7.2 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared, Montaje en rack

### Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: <b>No administrado</b>
Capa del interruptor: <b>L2</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>No</b>
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>18</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Fast Ethernet (10/100)</b>
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): <b>16</b>
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: <b>2</b>
Cantidad de puertos de enlace ascendente: <b>2</b>
Red
Estándares de red: <b>IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Soporte de control de flujo: <b>Si</b>
Adición de vínculos: <b>No</b>
Protocolo de árbol de expansión: <b>No</b>
Soporte VLAN: <b>No</b>
Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **7.2 Gbit/s**Rango de reenvío: **5.3568 Mpps**Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**Soporte Jumbo Frames: **Si**Marcos jumbo: **9000**Memoria intermedia de paquetes: **4 MB****Seguridad**Lista de Control de Acceso (ACL): **No****Diseño**Montaje en rack: **Si**Color del producto: **Negro**Material de la cubierta: **Acero**Montaje de pared: **Si****Desempeño**Tiempo medio entre fallos: **562129.2 h****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**Corriente de entrada: **2.83 A**Consumo de energía (máx.): **135 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **135 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **189.5 mm**Profundidad: **285 mm**Altura: **43.7 mm**Peso: **1.6 kg****Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **299 mm**

Largo del paquete: **369 mm**

Alto del paquete: **81 mm**

Peso del paquete: **2.28 kg**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/598025/dahua-technology-poe-sf1018lp-no-administrado-l2-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro>