

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology PoE SF1018LP No administrado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Dahua Technology PoE SF1018LP, No administrado, L2, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, Montaje de pared
SKU: DH-SF1018LP

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo de interruptor: **No administrado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **18**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **7.2 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
- Montaje en rack: **Si**
- Fuente de energía: **Corriente alterna**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Capa del interruptor: **L2**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **No**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **18**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **16**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **2**

Cantidad de puertos de enlace ascendente: **2**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Soporte de control de flujo: **Si**

Adición de vínculos: **No**

Protocolo de árbol de expansión: **No**

Soporte VLAN: **No**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **7.2 Gbit/s**
Rango de reenvío: **5.3568 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
Soporte Jumbo Frames: **Si**
Marcos jumbo: **9000**
Memoria intermedia de paquetes: **4 MB**

Seguridad

Lista de Control de Acceso (ACL): **No**

Diseño

Montaje en rack: **Si**
Color del producto: **Negro**
Material de la cubierta: **Acero**
Montaje de pared: **Si**

Desempeño

Tiempo medio entre fallos: **562129.2 h**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Corriente de entrada: **2.83 A**
Consumo de energía (máx.): **135 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **135 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **189.5 mm**

Profundidad: **285 mm**

Altura: **43.7 mm**

Peso: **1.6 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **299 mm**

Largo del paquete: **369 mm**

Alto del paquete: **81 mm**

Peso del paquete: **2.28 kg**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE**

Link: <https://mcashop.mx/producto/598025/dahua-technology-poe-sf1018lp-no-administrado-12-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.