



CyberPower ST425 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 0.425 kVA 260 W 8 salidas AC

CyberPower ST425, En espera (Fuera de línea), 0.425 kVA, 260 W, Pseudo sine, 96 V, 140 V

SKU: ST425

Información Técnica

Marca: CyberPower Color del producto: Negro Factor de forma: Compacto

Voltaje de entrada de operación (min): 96 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 140 V

Forma de onda: Pseudo sine Frecuencia de entrada: 47/63 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.425 kVA

Potencia de salida: 260 W

Topología UPS: En espera (Fuera de línea)

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: En espera (Fuera de línea)

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.425 kVA

Potencia de salida: 260 W Forma de onda: Pseudo sine

Voltaje de entrada de operación (min): 96 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 140 V

Frecuencia de entrada: 47/63 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 120 V Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V

Frecuencia de salida: 50/60 Hz Índice de aumento de energía: 890 J

Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería): 8 ms

Filtro de ruido EMI/RFI: Si Protección de sobrecarga: Si

Funciones de protección de poder: Sobrecarga

Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Cortacircuitos de enchufe: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 2.9 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Numero de baterías soportadas: 1

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 1.5 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 6 min

Tiempo de recarga de la batería: 8 h

Diseño

Factor de forma: Compacto

Longitud de cable: 1.5 m

Color del producto: Negro

Indicadores LED: Corriente

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Altitud no operativa: 0 - 15000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Contenido del empaque

Manual: Si

Safety regulation & standards

Seguridad: UL1778, cUL, FCC DOC B, CEC

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 210 mm

Profundidad: 81 mm

Altura: 114 mm

Peso: 1.72 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/598099/cyberpower-st425-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-0425-kva-260-w-8-salidas-ac