



## CyberPower ST425 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 0.425 kVA 260 W 8 salidas AC

CyberPower ST425, En espera (Fuera de línea), 0.425 kVA, 260 W, Pseudo sine, 96 V, 140 V

SKU: ST425

### Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.425 kVA**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Potencia de salida: **260 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **140 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **96 V**

Forma de onda: **Pseudo sine**

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

### Aspectos destacados

### Especificaciones

#### Características

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.425 kVA**

Potencia de salida: **260 W**

Forma de onda: **Pseudo sine**

Voltaje de entrada de operación (min): **96 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **140 V**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **120 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **890 J**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

**Batería**

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **2.9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Número de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **1.5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **6 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

**Diseño**

Factor de forma: **Compacto**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Corriente**

**Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

**Certificados**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

**Contenido del empaque**

Manual: **Si**

**Safety regulation & standards**

Seguridad: **UL1778, cUL, FCC DOC B, CEC**

**Sustentabilidad**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **210 mm**

Profundidad: **81 mm**

Altura: **114 mm**

Peso: **1.72 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/598099/cyberpower-st425-sistema-de-alimentacion-interrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-0425-kva-260-w-8-salidas-ac>