



Dahua Technology DHI-VTO2111D-P-S3 sistema de intercomunicación de video 2 MP 17.8 cm (7") Negro

Dahua Technology DHI-VTO2111D-P-S3, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, 2 MP, 720p, 1080p

SKU: DHI-VTO2111D-P-S3

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Color del producto: **Negro**

Altavoz: **Si**

Número de pantallas soportadas: **1**

Número máximo de cámaras soportadas: **1**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Aspectos destacados

Dahua Technology DHI-VTO2111D-P-S3. Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Tecnología de visualización: TFT, Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles. Megapíxeles: 2 MP, Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p, Tipo de sensor: CMOS. Tipo de LED: IR. Codecs de voz: G.711a, G.711u, PCM. Color del producto: Negro, Código IP (International Protection): IP65, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)

Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Altavoz: Si
Número de pantallas soportadas: 1
Número máximo de cámaras soportadas: 1
Control de la estación de puerta: Si
Montaje de pared: Si
Micrófono incorporado: Si
Certificación: CE; FCC
Exhibición
Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")
Tecnología de visualización: TFT
Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles
Pantalla táctil: Si
Tipo de pantalla táctil: Capacitiva
Amplio rango dinámico (WDR): Si

Cámara fotográficaMegapíxeles: **2 MP**Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p**Tipo de sensor: **CMOS**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**Ángulo de visión, horizontal: **107°**Ángulo de visión, vertical: **60°**Ángulo de visión, diagonal: **122°**Modo día / noche: **Si****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Tipo de LED: **IR****Audio**Altavoces incorporados: **Si**Codecs de voz: **G.711a, G.711u, PCM****Diseño**Color del producto: **Negro**Código IP (International Protection): **IP65**Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)****Medios de almacenaje**Ranura para tarjeta de memoria: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **SD**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **8 GB****Unidad para interiores**Puertos RS-485: **1****Red**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **6**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Protocolos de red compatibles: **SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP****Software**Sistema operativo instalado: **LINUX incrustado****Control de energía**

Tipo de potencia de la unidad de interiores: DC/PoE
Tipo de potencia de la unidad de exteriores: DC/PoE
Consumo energético: 5 W
Consumo de energía (inactivo): 1 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Empaquetado de datos
Unidad de interiores incluida: Si
Unidad de exteriores incluida: Si

Link: <https://mcaishop.mx/producto/598322/dahua-technology-dhi-vto2111d-p-s3-sistema-de-intercomunicacion-de-video-2-mp-178-cm-7-negro>