



## LinkedPRO LP1500LCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 900 W

LinkedPRO LP1500LCD, Línea interactiva, 1.5 kVA, 900 W, Seno, 81 V, 145 V

SKU: LP1500LCD

### Información Técnica

Marca: **LinkedPRO**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Escritorio**

Voltaje de entrada de operación (min): **81 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

## Aspectos destacados

La línea de UPS Linked Pro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Provee protección de potencia contra sobrevoltjes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida.

## Especificaciones

| Características                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>                                                                                                                 |
| Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.5 kVA</b>                                                                                                    |
| Potencia de salida: <b>900 W</b>                                                                                                                        |
| Forma de onda: <b>Seno</b>                                                                                                                              |
| Voltaje de entrada de operación (min): <b>81 V</b>                                                                                                      |
| Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>145 V</b>                                                                                                    |
| Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>                                                                                                                  |
| Voltaje de operación de salida (min): <b>120 V</b>                                                                                                      |
| Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>                                                                                                                   |
| Regulación del voltaje de salida: <b>10%</b>                                                                                                            |
| Tiempo de respuesta: <b>10 ms</b>                                                                                                                       |
| Nivel de ruido: <b>55 Db</b>                                                                                                                            |
| Funciones de protección de poder: <b>Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecarga, Cortocircuito</b>                                                       |
| Modos de alarma audibles: <b>Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga</b> |
| Puertos e Interfaces                                                                                                                                    |
| Puerto USB: <b>Si</b>                                                                                                                                   |
| Puerto - RS-232: <b>1</b>                                                                                                                               |
| Batería                                                                                                                                                 |

Capacidad de la batería: **7 Ah**Voltaje de la pila: **12 V**Numero de baterías soportadas: **2**Tiempo de recarga de la batería: **8 h****Diseño**Factor de forma: **Escritorio**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **158 mm**Profundidad: **380 mm**Altura: **198 mm**Peso: **10.1 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/598330/linkedpro-lp1500lcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-900-w>