



# Ruijie Networks RG-ES124G-L dispositivo de redes No administrado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Ruijie Networks RG-ES124G-L, No administrado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Montaje en rack

SKU: RG-ES124G-L

### Información Técnica

Marca: Ruiiie Networks

Soporte 10G: No Montaje en rack: Si

Fuente de alimentación incluida: Si Fuente de energía: Corriente alterna Capacidad de conmutación: 48 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas Tipo de interruptor: No administrado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Energía sobre Ethernet (PoE): No

### Aspectos destacados

## **Especificaciones**

#### Características de administración

Tipo de interruptor: No administrado

Capa del interruptor: L2

#### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

#### Red

Soporte 10G: No

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Medio dúplex: Si

Soporte de control de flujo: Si

Auto MDI / MDI-X: Si

#### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 48 Gbit/s

Rango de reenvío: 35.7 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas

Soporte Jumbo Frames: Si

Marcos jumbo: 10000

### Diseño

Montaje en rack: Si

Color del producto: Negro

Material de la cubierta: Metal

Indicadores LED: Si

Desempeño

Memoria Flash: 4 MB

Tiempo medio entre fallos: 200000 h

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna

Fuente de alimentación incluida: **Si**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V** 

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Corriente de entrada: 0.6 A

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): No

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Altitud de funcionamiento: -500 - 5000 m

Peso y dimensiones

Ancho: 280 mm

Profundidad: 125 mm

Altura: **43.6 mm**Peso: **1.12 kg** 

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/598466/ruijie-networks-rg-es124g-l-dispositivo-de-redes-no-administrado-l2-gigabit-ethernet-101001000-neground (a) and the control of the control of$