



LinkedPRO LP800L sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.6 kVA 480 W

LinkedPRO LP800L, Línea interactiva, 0.6 kVA, 480 W, Seno, 110 V, 120 V

SKU: LP800L

Información Técnica

Marca: **LinkedPRO**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.6 kVA**

Potencia de salida: **480 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **110 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **120 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Escritorio**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

La línea de UPS Linked Pro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Provee protección de potencia contra sobrevoltjes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida.

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.6 kVA
Potencia de salida: 480 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de operación de entrada (min): 110 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 120 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación del voltaje de salida: 10%
Tiempo de respuesta: 10 ms
Nivel de ruido: 45 Db
Funciones de protección de poder: Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecarga, Cortocircuito
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces
Puerto USB: Si
Puerto RS-232: 1

BateríaCapacidad de la batería (Ah): **9 Ah**Voltaje de la pila: **12 V**Numero de baterías soportadas: **1**Tiempo de recarga de la batería: **6 h****Diseño**Factor de forma: **Escritorio**Color del producto: **Negro****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **101 mm**Profundidad: **298 mm**Altura: **142 mm**Peso: **4.9 kg****Datos de logística**Garantía: **3 Año(s)**Link: <https://mcaishop.mx/producto/598477/linkedpro-lp800l-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-06-kva-480-w>