



# LinkedPRO LP800L sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.6 kVA 480 W

LinkedPRO LP800L, Línea interactiva, 0.6 kVA, 480 W, Seno, 110 V, 120 V

SKU: LP800L

### Información Técnica

Marca: LinkedPRO Color del producto: Negro Factor de forma: Escritorio

Voltaje de entrada de operación (min): 110 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.6 kVA

Potencia de salida: 480 W

Topología UPS: Línea interactiva

## Aspectos destacados

La línea de UPS Linked Pro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Proveé protección de potencia contra sobrevoltjes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida.

## **Especificaciones**

Ca	ra	cto	ríc	tic	as
<b>Ua</b>	ıα	Cle	113	uc	as

Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.6 kVA

Potencia de salida: 480 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 110 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 120 V

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Regulación del voltaje de salida: 10%

Tiempo de respuesta: 10 ms

Nivel de ruido: 45 Db

Funciones de protección de poder: Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecarga, Cortocircuito

Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Fallo, Alarma de batería baja,

Alarma de sobrecarga

#### Puertos e Interfaces

Puerto USB: Si

Puerto - RS-232: 1

Batería

Capacidad de la batería: 9 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Numero de baterías soportadas: 1
Tiempo de recarga de la batería: 6 h

Diseño

Factor de forma: Escritorio
Color del producto: Negro

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 101 mm

Profundidad: 298 mm

Altura: **142 mm**Peso: **4.9 kg** 

Datos de logística

Periodo de garantía: 3 Año(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/598477/linkedpro-lp800l-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-06-kva-480-w