



## LinkedPRO LP800LCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.8 kVA 480 W

LinkedPRO LP800LCD, Línea interactiva, 0.8 kVA, 480 W, Seno, 110 V, 120 V

SKU: LP800LCD

### Información Técnica

Marca: **LinkedPRO**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.8 kVA**

Potencia de salida: **480 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **110 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **120 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Escritorio**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

La línea de UPS Linked Pro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Provee protección de potencia contra sobrevoltjes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida.

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.8 kVA</b>
Potencia de salida: <b>480 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de operación de entrada (min): <b>110 V</b>
Voltaje de operación de entrada (máx): <b>120 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>120 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>10%</b>
Tiempo de respuesta: <b>10 ms</b>
Nivel de ruido: <b>45 Db</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecarga, Cortocircuito</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Modos de alarma audibles: <b>Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga</b>
Puertos e Interfaces
Puerto USB: <b>Si</b>
Puerto RS-232: <b>1</b>

**Batería**Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**Voltaje de la pila: **12 V**Numero de baterías soportadas: **1**Tiempo de recarga de la batería: **6 h****Diseño**Factor de forma: **Escritorio**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LED****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **101 mm**Profundidad: **298 mm**Altura: **142 mm**Peso: **4.9 kg****Datos de logística**Garantía: **3 Año(s)**Link: <https://mcaishop.mx/producto/598481/linkedpro-lp800lcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-08-kva-480-w>