



# LinkedPRO LP1KRT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 900 W

LinkedPRO LP1KRT, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, Onda sinusoidal pura, 55 V, 150 V

SKU: LP1KRT

### Información Técnica

Marca: LinkedPRO

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 55 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V Forma de onda: Onda sinusoidal pura

Frecuencia de entrada: 40/70 Hz Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA

Potencia de salida: 900 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

### Aspectos destacados

La línea de UPS Linked Pro fue diseñada para brindar alto desempeño y una excelente calidad, son usados para proteger y energizar equipos tales como computadoras personales, conmutadores de pequeña escala, puntos de venta, etc. Proveé protección de potencia contra sobrevoltjes y picos. También suministra voltaje puro con Regulador Automático de Voltaje (AVR) en boost y buck. Es simple, a bajo costo y su instalación es sencilla y rápida.

## **Especificaciones**

_		-		,		
Ca	ra	ct	er	IS	tı	cas

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA

Potencia de salida: 900 W

Forma de onda: Onda sinusoidal pura Voltaje de entrada de operación (min): 55 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V

Frecuencia de entrada: 40/70 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 120 V

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Regulación del voltaje de salida: 10%

Funciones de protección de poder: Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecarga, Cortocircuito

Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Fallo, Alarma de batería baja,

Alarma de sobrecarga

#### Puertos e Interfaces

Puerto USB: Si

#### Batería

Capacidad de la batería: 9 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Numero de baterías soportadas: 2

Tiempo de recarga de la batería: 6 h

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Link: https://mcashop.mx/producto/598485/linkedpro-lp1krt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-1-kva-900-w