



Allied Telesis AT-X530L-52GPX-90 dispositivo de redes Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Allied Telesis AT-X530L-52GPX-90, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: AT-X530L-52GPX-90

Información Técnica

Marca: **Allied Telesis**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**

Capacidad de conmutación: **176 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Allied Telesis AT-X530L-52GPX-90. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L3
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Puertos de canal de fibra: 4
Conector fibra óptica: SFP+
Red
Estándares de red: IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soporte 10G: Si
Soporte VLAN: Si
Número de VLANs: 4094
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s
Rango de reenvío: 130.9 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas

Memoria intermedia de paquetes: **3 MB**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Color del producto: **Gris**

Desempeño

Tipo de memoria: **DDR3-SDRAM**

Memoria interna: **16000 MB**

Memoria Flash: **256 MB**

Nivel de ruido: **42 Db**

Control de energía

Fuente de energía: **AC/PoE**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Número de fuentes de alimentación: **2**

Voltaje de entrada AC: **90 - 264 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Consumo de energía (máx.): **950 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **48**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **740 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Disipación del calor: **324 BTU/h**

Peso y dimensiones

Ancho: **441 mm**

Profundidad: **421 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **6.7 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **577 mm**

Largo del paquete: **548 mm**

Alto del paquete: **153 mm**

Peso del paquete: **8.9 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/598497/allied-telesis-at-x530l-52gpx-90-dispositivo-de-redes-gestionado-l3-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-gris>