



Ruijie Networks RG-ES110GS-P-L dispositivo de redes No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Ruijie Networks RG-ES110GS-P-L, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: RG-ES110GS-P-L

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **4000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-ES110GS-P-L. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Número de módulos SFP instalados: 1. Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: No administrado
Gestionado por la nube: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Número de módulos SFP instalados: 1
Red
Soporte de control de flujo: Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Auto-negociación: Si
Fibra óptica
Tecnología de fibra de cableado ethernet: 1000BASE-X
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s
Rango de reenvío: 14.88 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas
Diseño

Montaje en rack: **Si**Color del producto: **Negro****Desempeño**Sin ventilador: **Si**Tiempo medio entre fallos: **200000 h****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**Corriente de entrada: **3 A**Consumo energético: **120 W**Funciones de protección de poder: **Protección contra sobrevoltaje****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **8**Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **120 W****Otras características**Periodo de garantía: **3 Año(s)****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **190 mm**Profundidad: **150 mm**Altura: **43 mm****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **1.44 kg****Certificados**Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**Link: <https://mcashop.mx/producto/598535/ruijie-networks-rg-es110gs-p-l-dispositivo-de-redes-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro>