



VIVOTEK AP-GIC-011A-030 adaptador PoE Ethernet rápido, Gigabit Ethernet 55 V

VIVOTEK AP-GIC-011A-030, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, Negro, 200000 h, 1,2 (+)/3,6 (-), Sobrecorriente, Cortocircuito

SKU: AP-GIC-011A-030

Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **55 V**

Aspectos destacados

VIVOTEK AP-GIC-011A-030. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u. Color del producto: Negro, Tiempo medio entre fallos: 200000 h, Asignación de pines y polaridad: 1,2 (+)/3,6 (-). Energía sobre Ethernet (PoE): 55 V, Voltaje de entrada: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada: 50/60 Hz. Certificados de cumplimiento: Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA), Certificación: CE, CB, VCCI. Ancho: 45.5 mm, Profundidad: 140 mm, Altura: 30 mm

Especificaciones

Red
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Características
Color del producto: Negro
Tiempo medio entre fallos: 200000 h
Asignación de pines y polaridad: 1,2 (+)/3,6 (-)
Funciones de protección de poder: Sobrecorriente, Cortocircuito
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Puertos de entrada RJ-45: 1
Puertos de salida RJ-45: 1
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): 55 V
Voltaje de entrada: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Corriente de salida: 0.55 A
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 30 W

CertificadosCertificados de cumplimiento: **Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA)**Certificación: **CE, CB, VCCI****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 65 °C**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **45.5 mm**Profundidad: **140 mm**Altura: **30 mm**Peso: **140 g**Link: <https://mcashop.mx/producto/598781/vivotek-ap-gic-011a-030-adaptador-poe-ethernet-rapido-gigabit-ethernet-55-v>