



Ruijie Networks RG-ES106F-P dispositivo de redes No administrado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Ruijie Networks RG-ES106F-P, No administrado, L2, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: RG-ES106F-P

Información Técnica

Marca: Ruijie Networks

Soporte 10G: No Montaje en rack: No Fuente de energía: PoE

Capacidad de conmutación: 1.2 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas Tipo de interruptor: No administrado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 6

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: No administrado

Capa del interruptor: L2

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 6

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Red

Soporte 10G: No

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Medio dúplex: Si

Soporte de control de flujo: Si

Auto MDI / MDI-X: Si Auto-negociación: Si

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 1.2 Gbit/s

Rango de reenvío: 0.89 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas

Soporte Jumbo Frames: Si

Marcos jumbo: 2048

Memoria intermedia de paquetes: 0.768 MB

Diseño

Montaje en rack: No

Color del producto: Negro

Material de la cubierta: Metal

Indicadores LED: Si Montaje de pared: Si

Desempeño

Memoria Flash: 2 MB

Sin ventilador: Si

Tiempo medio entre fallos: 200000 h

Control de energía

Fuente de energía: PoE

Voltaje de entrada AC: 90 - 264 V Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Corriente de entrada: 2 A

Consumo de energía (máx.): 60 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: 4

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 54 W

Otras características

Periodo de garantía: 3 Año(s)

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Altitud de funcionamiento: -500 - 5000 m

Peso y dimensiones

Ancho: 166 mm

Profundidad: 132.6 mm

Altura: 43 mm

Peso: 650 g

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE

Link: https://mcashop.mx/producto/598795/ruijie-networks-rg-es106f-p-dispositivo-de-redes-no-administrado-l2-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro