



# Ruijie Networks RG-ES118FGS-LP dispositivo de redes No administrado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Ruijie Networks RG-ES118FGS-LP, No administrado, L2, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: RG-ES118FGS-LP

### Información Técnica

Marca: Ruijie Networks

Soporte 10G: No Montaje en rack: Si Fuente de energía: PoE

Capacidad de conmutación: 7.2 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas Tipo de interruptor: No administrado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

#### Características de administración

Tipo de interruptor: No administrado

Capa del interruptor: L2

#### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Combo SFP Cantidad de puertos: 2

Puertos de canal de fibra: 2 Conector fibra óptica: SFP

Red

Soporte 10G: No

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Medio dúplex: Si

Soporte de control de flujo: Si

Auto MDI / MDI-X: Si Auto-negociación: Si

### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 7.2 Gbit/s

Rango de reenvío: 5.35 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas

Soporte Jumbo Frames: Si



Marcos jumbo: 2048

Memoria intermedia de paquetes: 4 MB

Diseño

Montaje en rack: Si

Color del producto: Negro Material de la cubierta: Metal

Indicadores LED: Si

Desempeño

Memoria Flash: 8000 MB Nivel de ruido: 40 Db

Tiempo medio entre fallos: 200000 h

Control de energía

Fuente de energía: PoE

Voltaje de entrada AC: 90 - 264 V Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Corriente de entrada: 3 A

Consumo de energía (máx.): 130 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: 16

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 120 W

Otras características

Periodo de garantía: 3 Año(s)

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Altitud de funcionamiento: -500 - 5000 m

Peso y dimensiones

Ancho: 400 mm

Profundidad: 214.9 mm

Altura: 44 mm Peso: 2.46 kg

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, RoHS

Link: https://mcashop.mx/producto/598797/ruijie-networks-rg-es118fgs-lp-dispositivo-de-redes-no-administrado-l2-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro