



## Manhattan 181006 nodo concentrador USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Gris

Manhattan 181006, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 5000 Mbit/s, Gris, Aluminio, Cable redondo

SKU: 181006

### Información Técnica

Marca: **Manhattan**

Velocidad de transferencia de datos: **5000 Mbit/s**

Interfaces de concentradores: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**

Cantidad de puertos: **4**

### Aspectos destacados

Manhattan 181006. Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, Interfaces de concentradores: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Velocidad de transferencia de datos: 5000 Mbit/s, Color del producto: Gris, Material de la cubierta: Aluminio. Tipo de fuente de alimentación: USB, Voltaje de salida: 5 V, Corriente de salida: 0.9 A. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS. Ancho: 20 mm, Profundidad: 107 mm, Altura: 7 mm

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Interfaz de host: <b>USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A</b>
Interfaces de concentradores: <b>USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A</b>
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): <b>4</b>
Cantidad de puertos: <b>4</b>
<b>Características</b>
Velocidad de transferencia de datos: <b>5000 Mbit/s</b>
Color del producto: <b>Gris</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio</b>
Tipo de cable: <b>Cable redondo</b>
Hot-swap: <b>Si</b>
AWG calibre del cable: <b>24</b>
Longitud de cable: <b>0.25 m</b>
Conectar y usar (Plug and Play): <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de fuente de alimentación: <b>USB</b>
Voltaje de salida: <b>5 V</b>
Corriente de salida: <b>0.9 A</b>
<b>Requisitos del sistema</b>

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **20 mm**

Profundidad: **107 mm**

Altura: **7 mm**

Peso: **33 g**

#### Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Ancho del paquete: **80 mm**

Largo del paquete: **150 mm**

Alto del paquete: **23 mm**

Peso del paquete: **54 g**

Tipo de empaque: **Envase para colgar**

#### Contenido del empaque

Adaptadores de interfaz incluido: **USB Tipo C macho - USB Tipo A hembra**

Manual: **Si**

#### Condiciones ambientales

Temperatura mínima de operación: **0 °C**

Máxima temperatura: **50 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 85 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 85 °C**

#### Datos de logística

Largo de la caja principal: **316 mm**

Longitud de la caja principal: **665 mm**

Alto de la caja principal: **182 mm**

Peso de la caja principal: **6.8 kg**

Cantidad por caja principal: **100 pieza(s)**

#### Detalles técnicos

Periodo de garantía: **3 Año(s)**

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), REACH, RoHS, UKCA**