



## Dahua Technology WizSense DH-SD3C205DB-GNY-A-PV cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense DH-SD3C205DB-GNY-A-PV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Punto preestablecido, Techo/pared/Tubo, Negro, Gris

SKU: DH-SD3C205DB-GNY-A-PV

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Gris**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense DH-SD3C205DB-GNY-A-PV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Negro, Gris, Factor de forma: Domo. Ángulo de inclinación: -15 - 90°, Velocidad de inclinación: 27.1 °/seg, Velocidad de inclinación manual: 0.1 - 28.5 °/seg. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 5x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 186.2 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Modos PTZ: <b>Punto preestablecido</b>
Puntos predefinidos: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared/Tubo</b>
Color del producto: <b>Negro, Gris</b>
Código IP (International Protection): <b>IP66</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>

Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>
Ángulo de inclinación: <b>-15 - 90°</b>
Velocidad de inclinación: <b>27.1 °/seg</b>
Velocidad de inclinación manual: <b>0.1 - 28.5 °/seg</b>
Rango de paneo: <b>0 - 355°</b>
Velocidad de paneo: <b>35.7 °/seg</b>
Velocidad de giro manual: <b>0.1 - 36 °/seg</b>
Balance de blancos: <b>Auto, Halógeno, Interior, Manual, Exterior, Street lamp</b>
Velocidad de obturador: <b>1 - 1/30000 s</b>
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Sistema de lentes
Zoom óptico: <b>5x</b>
Zoom digital: <b>16x</b>
Distancia de detección: <b>186.2 m</b>
Distancia de observación: <b>73.5 m</b>
Distancia de reconocimiento: <b>37.2 m</b>
Intervalo de longitud focal: <b>2.7 - 13.5 mm</b>
Distancia de identificación: <b>18.6 m</b>
Visión nocturna
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>50 m</b>
Tipo de LED: <b>IR/Blanco</b>
Vídeo
Máxima resolución: <b>1920 x 1080 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Tipo de control de ganancia: <b>Automático/Manual</b>
Control de tasa de bits: <b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.722.1, G.726**

#### Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP**

#### Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **3 W**

Consumo de energía (máx.): **12 W**

Voltaje de salida CC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **142.6 mm**

Profundidad: **140 mm**

Altura: **236.2 mm**

Peso: **1.1 kg**

Peso (con soporte): **1.7 kg**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

1080-pixeles-techoparedtubo