



Altai Technologies C260-S punto de acceso inalámbrico 2402 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Altai Technologies C260-S, 2.4 GHz, 5 GHz, 2402 Mbit/s, 802.1x RADIUS, AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, TKIP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA2, WPA3,..., 10,100,1000 Mbit/s

SKU: C260-S

Información Técnica

Marca: Altai Technologies Tipo de antena: Interno

Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, TKIP,

TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal

Rango máximo de transferencia de datos: 2402 Mbit/s

2.4 GHz: Si 5 GHz: Si 6 GHz: No

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Color del producto: Blanco Ubicación: Mástil, Pared Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

2.4 GHz: Si 5 GHz: Si 6 GHz: No

Rango máximo de transferencia de datos: 2402 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 574 Mbit/s

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 2402 Mbit/s

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Frecuencia de banda: 2.4 - 2.484 GHz

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11w, IEEE

802.1x, IEEE 802.3af

Número de usuarios: 256 usuario(s)

Distancia entre canales: 40 MHz

MIMO: Si

Soporte VLAN: No

Potencia de transmisión (CE): 26 dbm

Seguridad

Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, TKIP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPA3-

Enterprise, WPA3-Personal

Filtro de direcciones MAC: Si

IGMP: Si



Lista negra: Si

Lista blanca: Si

Protocolos

DHCP, servidor: Si DHCP, cliente: Si

Características de administración

Syslog: Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: Passive PoE

Rango de voltaje DC: 12 V

Consumo de energía (máx.): 15 W

Diseño

Ubicación: Mástil, Pared

Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP55

Botón de restaurar: Si

Indicadores LED: LAN, Corriente

Antena

Tipo de antena: Interno

Ganancia de la antena (máx.): 13 dBi

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: FCC/CE/Others RoHS

Peso y dimensiones

Ancho: 130 mm

Profundidad: 52 mm

Altura: 250 mm

Peso: 680 g

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: -20 - 55%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 70 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: 5 - 95 °C

Link: https://mcashop.mx/producto/599259/altai-technologies-c260-s-punto-de-acceso-inalambrico-2402-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe