



Hikvision DS-D2046TL-1B pantalla de pared para proyección LCD Interior

Hikvision DS-D2046TL-1B, 116.8 cm (46"), LCD, 1920 x 1080 Pixeles

SKU: DS-D2046TL-1B

Información Técnica

Marca: Hikvision

Aspectos destacados

Nuestras paredes de video LCD tienen pequeñas uniones de bisel en la pantalla, colores y brillo uniformes, y un diseño de hardware de calidad industrial. Los controladores de pared para video ofrecen transmisión de señal sin retraso ni pérdida, modos de control flexibles, así como distintas señales y resoluciones.

Especificaciones

_				,
Ex	hı	hı	\sim 1	α n
		NI	u	OII

Tecnología de visualización: LCD

Diagonal de la pantalla: 116.8 cm (46")

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles

Tipo HD: Full HD

Retroiluminación LED: Si

Tipo de retro iluminación LED: Direct-lit LED

Tamaño de pixel: 0.53 x 0.53 mm Brillo de pantalla: 500 cd / m²

Número de colores de la pantalla: 16.7 millones de colores

Razón de contraste (típica): 1200:1 Tiempo de respuesta: 0.0085 s Rango de actualización nativa: 60 Hz

Ángulo de visión, horizontal: 178°

Ángulo de visión, vertical: 178°

Índice de niebla: 25% Gama de colores: 72% Profundidad de color: 8 Bit

Diseño

Colocación compatible: Interior

Orientación: Horizontal

Ancho del marco (lateral): 1.5 mm Ancho del marco (superior): 1.5 mm



Ancho del marco (inferior): 1 mm

montaje VESA: Si

Interfaces de montaje de panel: 600 x 400 mm

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: 2

Cantidad de puertos de entrada HDMI: 1

Cantidad de puertos de salida HDMI: 1

Puerto DVI: Si

Puertos de entrada VGA (D-Sub): 1

Entrada de DisplayPorts: 1

Puertos de entrada RS-232: 1

Puertos de salida RS-232: 1

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB: 1

Control de energía

Consumo energético: 200 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 1021.8 mm

Profundidad: 50 mm

Altura: 576.3 mm

Peso: 11.4 kg

Empaquetado de datos

Cables incluidos: Corriente alterna, HDMI, LAN (RJ-45)

Kit de montaje: Si

Control remoto incluido: Si

Ancho del paquete: 1218 mm

Largo del paquete: 206 mm

Alto del paquete: 788 mm

Peso del paquete: 16 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/599263/hikvision-ds-d2046tl-1b-pantalla-de-pared-para-proyeccion-lcd-interior