



Hikvision DS-D2046TL-1B pantalla de pared para proyección LCD Interior

Hikvision DS-D2046TL-1B, 116.8 cm (46"), LCD, 1920 x 1080 Pixeles

SKU: DS-D2046TL-1B

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de visualización: **LCD**

Tamaño de pixel: **0.53 x 0.53 mm**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal**

Consumo energético: **200 W**

Aspectos destacados

Nuestras paredes de video LCD tienen pequeñas uniones de bisel en la pantalla, colores y brillo uniformes, y un diseño de hardware de calidad industrial. Los controladores de pared para video ofrecen transmisión de señal sin retraso ni pérdida, modos de control flexibles, así como distintas señales y resoluciones.

Especificaciones

Exhibición
Tecnología de visualización: LCD
Diagonal de la pantalla: 116.8 cm (46")
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Tipo HD: Full HD
Retroiluminación LED: Si
Tipo de retro iluminación LED: Direct-lit LED
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tamaño de pixel: 0.53 x 0.53 mm
Brillo de pantalla: 500 cd / m²
Número de colores de la pantalla: 16.7 millones de colores
Razón de contraste (típica): 1200:1
Tiempo de respuesta: 0.0085 s
Rango de actualización nativa: 60 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Índice de niebla: 25%
Gama de colores: 72%
Profundidad de color: 8 Bit
Diseño
Colocación compatible: Interior
Orientación: Horizontal

Ancho del marco (lateral): **1.5 mm**

Ancho del marco (superior): **1.5 mm**

Ancho del marco (inferior): **1 mm**

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **600 x 400 mm**

Puertos e Interfaces

Puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **1**

Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**

Puerto DVI: **Si**

Puertos de entrada VGA (D-Sub): **1**

Entrada de DisplayPorts: **1**

Puertos de entrada RS-232: **1**

Puertos de salida RS-232: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **1**

Control de energía

Consumo energético: **200 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **1021.8 mm**

Profundidad: **50 mm**

Altura: **576.3 mm**

Peso: **11.4 kg**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI, LAN (RJ-45)**

Kit de montaje: **Si**

Control remoto incluido: **Si**

Ancho del paquete: **1218 mm**

Largo del paquete: **206 mm**

Alto del paquete: **788 mm**

Peso del paquete: **16 kg**