



## Hikvision DS-D2046TL-1B pantalla de pared para proyección LCD Interior

Hikvision DS-D2046TL-1B, 116.8 cm (46"), LCD, 1920 x 1080 Pixeles

SKU: DS-D2046TL-1B

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tamaño de pixel: **0.53 x 0.53 mm**

Brillo de pantalla: **500 cd / m<sup>2</sup>**

Tecnología de visualización: **LCD**

Consumo energético: **200 W**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Paisaje**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-D2046TL-1B. Diagonal de la pantalla: 116.8 cm (46"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD, Brillo de pantalla: 500 cd / m<sup>2</sup>, Tipo HD: Full HD

### Especificaciones

<b>Exhibición</b>
Tecnología de visualización: <b>LCD</b>
Diagonal de la pantalla: <b>116.8 cm (46")</b>
Resolución de la pantalla: <b>1920 x 1080 Pixeles</b>
Tipo HD: <b>Full HD</b>
Retroiluminación LED: <b>Si</b>
Tipo de retro iluminación LED: <b>Direct-lit LED</b>
Tamaño de pixel: <b>0.53 x 0.53 mm</b>
Brillo de pantalla: <b>500 cd / m<sup>2</sup></b>
Número de colores de la pantalla: <b>16.7 millones de colores</b>
Razón de contraste (típica): <b>1200:1</b>
Tiempo de respuesta: <b>0.0085 s</b>
Rango de actualización nativa: <b>60 Hz</b>
Ángulo de visión, horizontal: <b>178°</b>
Ángulo de visión, vertical: <b>178°</b>
Índice de niebla: <b>25%</b>
Gama de colores: <b>72%</b>
Profundidad de color: <b>8 Bit</b>
<b>Diseño</b>
Colocación compatible: <b>Interior</b>

Orientación: **Paisaje**

Ancho del marco (lateral): **1.5 mm**

Ancho del marco (superior): **1.5 mm**

Ancho del marco (inferior): **1 mm**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **600 x 400 mm**

#### Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **1**

Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**

Puerto DVI: **Si**

Puertos de entrada VGA (D-Sub): **1**

Entrada de DisplayPorts: **1**

Puertos de entrada RS-232: **1**

Puertos de salida RS-232: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **1**

#### Control de energía

Consumo energético: **200 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **1021.8 mm**

Profundidad: **50 mm**

Altura: **576.3 mm**

Peso: **11.4 kg**

#### Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI, LAN (RJ-45)**

Kit de montaje: **Si**

Control remoto incluido: **Si**

Ancho del paquete: **1218 mm**

Largo del paquete: **206 mm**

Alto del paquete: **788 mm**

Peso del paquete: **16 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/599263/hikvision-ds-d2046tl-1b-pantalla-de-pared-para-proyeccion-lcd-interior>