Lenovo S4520 960 GB 3.5" Serial ATA III 3D TLC NAND

Lenovo S4520, 960 GB, 3.5", 6 Gbit/s

SKU: 4XB7A17120

Información Técnica

Marca: **Lenovo**
Velocidad de transferencia de datos: **6 Gbit/s**
Tipo de memoria: **3D TLC NAND**
Factor de formato SSD: **3.5"**
Componente para: **Servidor/estación de trabajo**
Interfaz: **Serial ATA III**
Resistencia a golpes: **1000 G**

Aspectos destacados

Lenovo S4520. SDD, capacidad: 960 GB, Factor de formato SSD: 3.5", Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: Servidor/estación de trabajo

Especificaciones

Características
SDD, capacidad: **960 GB**
Factor de formato SSD: **3.5"**
Interfaz: **Serial ATA III**
Tipo de memoria: **3D TLC NAND**
Componente para: **Servidor/estación de trabajo**
Velocidad de transferencia de datos: **6 Gbit/s**
Lectura aleatoria (4KB): **90000 IOPS**
Escritura aleatoria (4KB): **43000 IOPS**
Latencia aleatoria - lectura (hasta): **102 µs**
Latencia aleatoria - escritura (hasta): **49 µs**
Latencia secuencial - lectura (hasta): **36 µs**
Latencia secuencial - escritura (hasta): **36 µs**
Tasa de error de bit incorregible (UBER): **< 1 per 10^17 bits read**
Tiempo medio entre fallos: **2000000 h**
Escritura de la unidad por día (DWPD): **2.5**
Certificación: **FCC Title 47, Part 15B, Class B EN-55035:2017 EN-55022:2006 EN-55032:2012 Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU EMC Directive 2014/30/EU RoHS Directive 2011/65/EU WEEE Directive 2012/19/EU UL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14 CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-010 UL/CSA 62368-1, 2nd Editio**
Certificación: **FCC Title 47, Part 15B, Class B EN-55035:2017 EN-55022:2006 EN-55032:2012 Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU EMC Directive 2014/30/EU RoHS Directive 2011/65/EU WEEE Directive 2012/19/EU UL 60950-1, 2nd Edition, 2014-10-14 CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition, 2014-010 UL/CSA 62368-1, 2nd Editio**

Control de energía
Consumo de energía (escritura): **3 W**
Peso y dimensiones
Ancho: **257 mm**
Profundidad: **193 mm**
Altura: **95 mm**
Peso: **484 g**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**
Vibración operativa: **2.17 G**
Vibración no operativa: **3.13 G**
Resistencia a golpes: **1000 G**
Golpe (fuera de operación): **1000 G**

Link: https://mcashop.mx/producto/599336/lenovo-s4520-960-gb-35-serial-ata-iii-3d-tlc-nand

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.