



LinkedPRO LP1200LCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.2 kVA 720 W 6 salidas AC

LinkedPRO LP1200LCD, Línea interactiva, 1.2 kVA, 720 W, Seno, 81 V, 145 V

SKU: LP1200LCD

Información Técnica

Marca: **LinkedPRO**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.2 kVA**

Potencia de salida: **720 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **81 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Escritorio**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

LinkedPRO LP1200LCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.2 kVA, Potencia de salida: 720 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo de recarga de la batería: 8 h. Factor de forma: Escritorio, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 149 mm, Profundidad: 353 mm, Altura: 162 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.2 kVA
Potencia de salida: 720 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 81 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación del voltaje de salida: 10%
Tiempo de respuesta: 10 ms
Nivel de ruido: 55 Db
Funciones de protección de poder: Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecarga, Cortocircuito
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Puertos e InterfacesTipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**Puerto USB: **Si**Puerto - RS-232: **1****Batería**Capacidad de la batería: **7 Ah**Voltaje de la pila: **12 V**Numero de baterías soportadas: **2**Tiempo de recarga de la batería: **8 h****Diseño**Factor de forma: **Escritorio**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **149 mm**Profundidad: **353 mm**Altura: **162 mm**Link: <https://mcashop.mx/producto/599440/linkedpro-lp1200lcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-12-kva-720-w-6-salidas-ac>