



Hikvision Panoramic Series DS-2CD6944G0-IHS(2.8MM)(C) cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Interior y exterior 4800 x 2688 Pixeles Techo

Hikvision Panoramic Series DS-2CD6944G0-IHS(2.8MM)(C), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 128 x 128 Pixeles, 24 Bit, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés,...

SKU: DS-2CD6944G0-IHS(C)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **16 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision Panoramic Series DS-2CD6944G0-IHS(2.8MM)(C). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Código IP (International Protection): IP67. Iluminación mínima: 0.009 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 180°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 90°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Resoluciones gráficas compatibles (cámara panorámica): 4800 x 2688, 960 x 540, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 3840 x 2160

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Superposición de imágenes: 24 Bit
Modo día / noche: Si
Número de idiomas: 33
Idiomas de soporte: Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, LAT, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Tailandés, Turco, Ucraniano, Vietnamita
Certificación: FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS:
Diseño
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Negro, Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10

Cámara fotográficaIluminación mínima: **0.009 Lux**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **180°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **90°**Ángulo de inclinación: **0 - 90°**Rango de paneo: **0 - 355°**Velocidad de obturador: **1/25 - 1/100000 s****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**Tipo de sensor: **CMOS****Cámara panorámica**Resoluciones gráficas compatibles (cámara panorámica): **4800 x 2688, 960 x 540, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 3840 x 2160****Sistema de lentes**Apertura máxima: **1.6**Distancia focal fija: **2.8 mm**Distancia de detección (angular): **63 m**Distancia de observación (angular): **25 m**Distancia de reconocimiento (angular): **12.6 m**Distancia de identificación (angular): **6.3 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **20 m**Tipo de LED: **IR**Longitud de onda infraroja: **850 nm****Vídeo**Máxima resolución: **4800 x 2688 Píxeles**Total de megapíxeles: **16 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Colour depth, Contraste, Saturación, Nitidez**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Rango de bits: **32 - 64**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si****Audio**Canales de entrada de audio: **1 canales**Canales de salida de audio: **1 canales**Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**Rango de velocidad de bits: **64 - 192 Kbit/s**Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz****Red**Ethernet: **Si**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour**Wifi: **Si**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **32 usuario(s)**Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**Vista viva: **Si**Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Puertos RS-485: **1****Seguridad**Canales de entrada de alarma: **2**Canales de salida de alarma: **2**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, HTTPS**Antiparpadeo: **Si**

Latido: Si
Espejo: Si
Marca de agua digital: Si
Contador de píxeles: Si
Características de administración
Navegador web: Si
Botón de restaurar: Si
Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 20.8 mm
Profundidad: 207 mm
Altura: 190 mm
Peso: 3.35 kg
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 340 mm
Largo del paquete: 261 mm
Alto del paquete: 293 mm
Peso del paquete: 5.42 kg
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/599476/hikvision-panoramic-series-ds-2cd6944g0-ih28mmc-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-4800-x-2688-pixeles-techo>