



Provision-ISR DH-320IPBN-28 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 **Pixeles Techo**

Provision-ISR DH-320IPBN-28, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Negro, Blanco, Domo

SKU: DH-320IPBN-28

Información Técnica

Marca: Provision-ISR Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Ethernet: Si

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Módulo térmico: No

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Alarma de entrada / salida: No

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s



Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 41 m Distancia de reconocimiento: 8 m

Diámetro de lente: 2.8 mm Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos de compresión de video: M-JPEG

Velocidad de cuadro: 30 fps

Espejo móvil: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Altavoces incorporados: Si Sistema de audio: De 1 vía

Canales de entrada de audio: 1.0 canales

Micrófono incorporado: Si Codecs de voz: G.711a, G.711u

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1 Enchufe de entrada de CC: Si

Seguridad

Sensor de movimiento: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía: 300 mA

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 4.5 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Altura: **82.6 mm**Diámetro: **9.7 cm**

Peso: 300 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/599531/provision-isr-dh-320 ipbn-28-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo$