



## Ubiquiti Ultra 210W Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Blanco

Ubiquiti Ultra 210W, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: USW-ULTRA-210W

### Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Capacidad de conmutación: **16 Gbit/s**

Montaje en rack: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

Ubiquiti Ultra 210W. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Voltaje de entrada DC: 44 - 57 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared

### Especificaciones

Características
Factor de forma de conector 1: <b>Derecho</b>
Factor de forma de conector 2: <b>Derecho</b>
Contactos del conector chapado: <b>Oro</b>
Versión de DisplayPort: <b>1.2</b>
Máxima resolución: <b>3840 x 2160 Píxeles</b>
Máxima velocidad de actualización: <b>60 Hz</b>
Longitud de cable: <b>1 m</b>
Conector 1: <b>DisplayPort</b>
Conector 2: <b>DisplayPort</b>
Género del conector 1: <b>Macho</b>
Género del conector 2: <b>Macho</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
AWG calibre del cable: <b>30</b>
Velocidad de transferencia de datos: <b>17 Gbit/s</b>
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: <b>220 mm</b>
Alto del paquete: <b>260 mm</b>
Tipo de empaque: <b>Bolsa de plástico</b>
Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2**

#### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**

#### Red

Soporte 10G: **No**

Espejeo de puertos: **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Control de transmisión de tormentas: **Si**

#### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **16 Gbit/s**

Rendimiento: **8 Gbit/s**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

#### Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

#### Diseño

Montaje en rack: **No**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Policarbonato (PC)**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace, PoE, Estado**

Montaje de pared: **Si**

#### Control de energía

Fuente de energía: **DC/PoE**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Número de fuentes de alimentación: **1**

Voltaje de entrada DC: **44 - 57 V**

Corriente de entrada: **3.9 A**

Consumo de energía (máx.): **9 W**

#### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **7**

Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): **1**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **202 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **203 mm**

Profundidad: **76 mm**

Altura: **33 mm**

Peso: **320 g**

#### Contenido del empaque

Manual: **Si**

#### Certificados

Certificación: **CE, FCC, IC**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/599601/ubiquiti-ultra-210w-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-blanco>