



## Hikvision DS-3E0503DP-E/R Unmanaged Switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Blanco

Hikvision DS-3E0503DP-E/R Unmanaged Switch, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3E0503DP-E/R

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **3**

Capacidad de conmutación: **6 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-3E0503DP-E/R Unmanaged Switch. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 3. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 6 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Energía sobre Ethernet (PoE)

### Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: <b>No administrado</b>
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>3</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Red
Estándares de red: <b>IEEE 802.3af, IEEE 802.3at</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: <b>6 Gbit/s</b>
Rango de reenvío: <b>4.46 Mpps</b>
Tabla de direcciones MAC: <b>2000 entradas</b>
Diseño
Apilable: <b>No</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Plástico</b>
Número de ventiladores: <b>0 Ventilador(es)</b>
Control de energía
Consumo de energía (máx.): <b>1.9 W</b>

**Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **3**Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **30 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **88 mm**Profundidad: **58 mm**Altura: **22 mm**Peso: **58 g****Certificados**

Certificación: **CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020) UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2029) CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2018)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/599687/hikvision-ds-3e0503dp-er-unmanaged-switch-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-blanco>