



Hikvision DS-3E0503DP-E/R Unmanaged Switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Blanco

Hikvision DS-3E0503DP-E/R Unmanaged Switch, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3E0503DP-E/R

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Apilable: **No**

Capacidad de conmutación: **6 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **3**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-3E0503DP-E/R Unmanaged Switch. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 3. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 6 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Energía sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: No administrado
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 3
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Red
Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Soporte 10G: No
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 6 Gbit/s
Rango de reenvío: 4.46 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas
Diseño
Apilable: No
Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: **Plástico**

Número de ventiladores: **0 Ventilador(es)**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **1.9 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **3**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **30 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **88 mm**

Profundidad: **58 mm**

Altura: **22 mm**

Peso: **58 g**

Certificados

Certificación: **CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020) UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2029) CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2018)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/599687/hikvision-ds-3e0503dp-er-unmanaged-switch-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-blanco>