

Ruijie Networks RG-AirMetro460G Puente de red 867 Mbit/s Blanco

Ruijie Networks RG-AirMetro460G, Puente de red, 867 Mbit/s, Ethernet, Blanco

SKU: RG-AIRMETRO460G

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**
Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**
Algoritmos de seguridad: **WPA2-PSK**
Tipo de producto: **Puente de red**
Tipo de alimentación: **PoE**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Energía sobre Ethernet (PoE): **24 V**
Rango máximo de transferencia de datos: **867 Mbit/s**
Ganancia de la antena (máx.): **23 dBi**

Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-AirMetro460G. Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s, Distancia de transferencia máxima: 15000 m. Ganancia de la antena (máx.): 23 dBi, Alcance del eje de paneo/inclinación: 9°. Frecuencia de banda: 2.4 - 5 GHz, Modulación: 256-QAM, Receptor de sensibilidad: Nominal Receive Sensitivity @20 MHz Channel MCS0=-95dBm TO MCS7=-77dBm Nominal Receive Sensitivity.... Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: WPA2-PSK

Especificaciones

Transmisión de datos
Rango máximo de transferencia de datos: **867 Mbit/s**
Distancia de transferencia máxima: **15000 m**
Antena
Ganancia de la antena (máx.): **23 dBi**
Alcance del eje de paneo/inclinación: **9°**
Características de LAN inalámbrico
Frecuencia de banda: **2.4 - 5 GHz**
Modulación: **256-QAM**
Receptor de sensibilidad: **Nominal Receive Sensitivity @20 MHz Channel MCS0=-95dBm TO MCS7=-77dBm Nominal Receive Sensitivity @40 MHz Channel MCS0=-91dBm TO MCS7=-73dBm Nominal Receive Sensitivity @80 MHz Channel MCS0=-89dBm TO MCS9=-64dBm**
Red
Ethernet: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA2-PSK**

Características de administración

DHCP, servidor: **Si**

Características

Tipo de producto: **Puente de red**

Color del producto: **Blanco**

Función de control remoto: **Si**

Indicadores LED: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Código IP (International Protection): **IP65**

Protección de sobrecarga: **Si**

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si**

Tiempo medio entre fallos: **400000 h**

Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Consumo de energía (máx.): **12 W**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **24 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Rango de temperatura de funcionamiento: **-40 - 158 °F**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **368.5 mm**

Profundidad: **368.5 mm**

Altura: **271 mm**

Contenido del empaque

PoE+ Inyector(es): **Si**

Soporte(s) de montaje incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente**

Manual: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/599741/ruijie-networks-rg-airmetro460g-puente-de-red-867-mbits-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.