



LinkedPRO LP1000LCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W

LinkedPRO LP1000LCD, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, Seno, 81 V, 145 V

SKU: RG-ANT13-360

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Aspectos destacados

LinkedPRO LP1000LCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 600 W. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo de recarga de la batería: 8 h. Factor de forma: Escritorio, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 149 mm, Profundidad: 353 mm, Altura: 162 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 600 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 81 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación del voltaje de salida: 10%
Tiempo de respuesta: 10 ms
Nivel de ruido: 55 Db
Funciones de protección de poder: Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecarga, Cortocircuito
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces
Puerto USB: Si
Puerto - RS-232: 1
Batería

Capacidad de la batería: **7 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **2**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Diseño

Factor de forma: **Escritorio**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **149 mm**

Profundidad: **353 mm**

Altura: **162 mm**

Peso: **7.8 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/599747/linkedpro-lp1000lcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-600-w>