TP-Link SX6632YF dispositivo de redes Gestionado L2+/L3 Negro

TP-Link SX6632YF, Gestionado, L2+/L3, Montaje en rack

SKU: SX6632YF

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Soporte 10G: **Si**
Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah**
Montaje en rack: **Si**
Apilable: **Si**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Capacidad de conmutación: **820 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **128000 entradas**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **No**
Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

TP-Link SX6632YF. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+/L3. Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 128000 entradas, Capacidad de conmutación: 820 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah. Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L2+/L3**
Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**
Administración basada en web: **Si**
Gestionado por la nube: **Si**
Inspección ARP: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **No**
Cantidad de ranuras del módulo SFP: **6**
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **26**
Cantidad de puertos USB tipo A: **2**
Número de puertos USB Tipo C: **1**
Número de puertos de gestión: **1 pieza(s)**
Puerto de consola: **RJ-45**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah**

Soporte 10G: **Si**

Espejeo de puertos: **Si**

Ruteo de IP: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Funcioes de LAN virtual: **MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **820 Gbit/s**

Rango de reenvío: **610.1 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **128000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **9000**

Memoria intermedia de paquetes: **8 MB**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP Option 82**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

IGMP: **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Seguridad de puerto estático: **Si**

Soporte SSH/SSL: **Si**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Protocolos

Protocolos de gestión: **SNMPv1/v2c/v3**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Color del producto: **Negro**

Número de ventiladores: **4 Ventilador(es)**

Desempeño

Requisitos mínimos del sistema: **Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ / Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® /Linux.**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**

Número de fuentes de alimentación:	**2**
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50/60 Hz**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE):	**No**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-5 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 90%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**440 mm**
Profundidad:	**380 mm**
Altura:	**44 mm**
Contenido del empaque	
Cables incluidos:	**Corriente**
Guía de configuración rápida:	**Si**
Estante de montaje:	**Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/599895/tp-link-sx6632yf-dispositivo-de-redes-gestionado-l2l3-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.