



## TP-Link SX6632YF dispositivo de redes Gestionado L2+/L3 Negro

TP-Link SX6632YF, Gestionado, L2+/L3, Montaje en rack

SKU: SX6632YF

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Capacidad de conmutación: **820 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **128000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

### Aspectos destacados

TP-Link SX6632YF. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+/L3. Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 128000 entradas, Capacidad de conmutación: 820 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah. Montaje en rack

### Especificaciones

<b>Características de administración</b>
Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>
Capa del interruptor: <b>L2+/L3</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Administración basada en web: <b>Si</b>
Gestionado por la nube: <b>Si</b>
Inspección ARP: <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>No</b>
Cantidad de ranuras del módulo SFP: <b>6</b>
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: <b>26</b>
Cantidad de puertos USB tipo A: <b>2</b>
Número de puertos USB Tipo C: <b>1</b>
Número de puertos de gestión: <b>1 pieza(s)</b>
Puerto de consola: <b>RJ-45</b>
<b>Red</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah</b>
Soporte 10G: <b>Si</b>
Espejeo de puertos: <b>Si</b>
Ruteo de IP: <b>Si</b>

Soporte VLAN: **Si**Funciones de LAN virtual: **MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN****Transmisión de datos**Capacidad de conmutación: **820 Gbit/s**Rango de reenvío: **610.1 Mpps**Tabla de direcciones MAC: **128000 entradas**Soporte Jumbo Frames: **Si**Marcos jumbo: **9000**Memoria intermedia de paquetes: **8 MB****Seguridad**Funciones DHCP: **DHCP Option 82**Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**IGMP: **Si**Filtro de direcciones MAC: **Si**Seguridad de puerto estático: **Si**Soporte SSH/SSL: **Si****Funciones de multidifusión**Multidifusión, soporte: **Si****Protocolos**Protocolos de gestión: **SNMPv1/v2c/v3****Diseño**Montaje en rack: **Si**Apilable: **Si**Color del producto: **Negro**Número de ventiladores: **4 Ventilador(es)****Desempeño**Requisitos mínimos del sistema: **Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ / Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® /Linux.****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**Número de fuentes de alimentación: **2**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **380 mm**

Altura: **44 mm**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente**

Guía de configuración rápida: **Si**

Estante de montaje: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/599895/tp-link-sx6632yf-dispositivo-de-redes-gestionado-l2l3-negro>