



Dahua Technology S5600-48GT4XF Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Dahua Technology S5600-48GT4XF, Gestionado, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack

SKU: DH-S5600-48GT4XF

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Número de módulos SFP instalados: **4**

Soporte 10G: **Si**

Capacidad de conmutación: **598 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2+**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Registro de eventos en sistema: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Número de módulos SFP instalados: **4**

Red

Soporte 10G: **Si**

Espejeo de puertos: **Si**

Ruteo de IP: **Si**

Ruteo de entradas: **1024**

Adición de vínculos: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Número de VLANs: **4094**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **598 Gbit/s**

Rango de reenvío: **144 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **10000**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Entradas IPv4 de Lista de control de acceso (ACL): **6**

Entradas IPv6 de Lista de control de acceso (ACL): **1.5**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **360 mm**

Altura: **43.6 mm**

Peso: **8.2 kg**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **580 mm**

Largo del paquete: **562 mm**

Alto del paquete: **125 mm**

Peso del paquete: **8.5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/599899/dahua-technology-s5600-48gt4xf-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-negro>