



## Altai Technologies KIT-2-C1XAN-TXP punto de acceso inalámbrico 300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Altai Technologies KIT-2-C1XAN-TXP, 5 GHz, 300 Mbit/s, 802.1x RADIUS, AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SNMP, SNMPv3, TKIP, WEP,...., 10,100 Mbit/s

SKU: KIT-2-C1XAN-TXP

### Información Técnica

Marca: **Altai Technologies**

### Aspectos destacados

Altai Technologies KIT-2-C1XAN-TXP. 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SNMP, SNMPv3, TKIP, WEP,.... Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco

### Especificaciones

Características
2.4 GHz: <b>No</b>
5 GHz: <b>Si</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>300 Mbit/s</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100 Mbit/s</b>
Frecuencia de banda: <b>5.15 - 5.85 GHz</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1x</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): <b>Si</b>
Soporte VLAN: <b>Si</b>
Seguridad
Algoritmos de seguridad: <b>802.1x RADIUS, AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SNMP, SNMPv3, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK</b>
Filtro de direcciones MAC: <b>Si</b>
Protocolos
DHCP, servidor: <b>Si</b>
DHCP, cliente: <b>Si</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4/IPv6</b>
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

#### Diseño

Ubicación: **Mástil, Mesa, Pared, Ventana**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Código IP (International Protection): **IP55**

Indicadores LED: **Si**

#### Antena

Tipo de antena: **Externo**

Tipo de dirección de la antena: **Direccional**

Ganancia de la antena (máx.): **28 dBi**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **2 - 95%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 80 °C**

Link: <https://mcashop.mx/producto/599975/altai-technologies-kit-2-c1xan-txp-punto-de-acceso-inalambrico-300-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>