



# Huawei S310-24P4S dispositivo de redes Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U

Huawei S310-24P4S, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: S310-24P4S

#### Información Técnica

Marca: Huawei Soporte 10G: No

Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x

Montaje en rack: Si

Fuente de alimentación incluida: Si Fuente de energía: Corriente alterna Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas

Tipo de interruptor: Gestionado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

# Aspectos destacados

# **Especificaciones**

## Características de administración

Tipo de interruptor: Gestionado

Capa del interruptor: L3

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Gestionado por la nube: Si Conformación de tráfico: Si

#### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Cantidad de ranuras del módulo SFP: 4

#### Red

Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x

Soporte 10G: No

### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s

Rango de reenvío: 42 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas

#### Seguridad

Funciones DHCP: DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping



#### Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: Si

Diseño

Montaje en rack: Si Factor de forma: 1U

### Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna Fuente de alimentación incluida: Si Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Consumo energético: 43.6 W

Consumo de energía (máx.): 488.6 W

## Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

#### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -5 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

#### Peso y dimensiones

Ancho: 442 mm

Profundidad: 220 mm

Altura: 43.6 mm Peso: 2.92 kg

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 3.79 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/600045/huawei-s310-24p4s-dispositivo-de-redes-gestionado-l3-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u