



TP-Link Tapo C200C Esférico Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Escritorio/Techo

TP-Link Tapo C200C, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, Escritorio/Techo, Negro, Blanco, Esférico

SKU: TAPO C200C

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Factor de forma: **Esférico**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

TP-Link Tapo C200C. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Escritorio/Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 83°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 40°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 93°. Tipo de sensor: CMOS. Zoom digital: 9x, Distancia focal fija: 4 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Diseño
Factor de forma: Esférico
Tipo de montaje: Escritorio/Techo
Color del producto: Negro, Blanco
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 83°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 40°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 93°
Ángulo de inclinación: 0 - 70°
Rango de paneo: 0 - 340°
Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **9x**

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **2**

Distancia focal fija: **4 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **12 m**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Formatos de compresión de video: **H.264**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

Detección de audio: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenamiento

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Construido en la sirena: **Si**

Nivel de ruido de la sirena: 93 Db
Detección de movimiento en video: Si
Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Características de administración
Gestionado por la nube: Si
Botón de restaurar: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 / 60 Hz
Voltaje de salida CC: 9
Corriente de salida CC: 0.6 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1
Tornillos incluidos: Si
Plantilla de perforación incluida: Si
Contenido del paquete: Tapo C200C Camera Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Template Mounting Anchors

Link: <https://mcashop.mx/producto/600228/tp-link-tapo-c200c-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-escritoriotecho>