HUAWEI eKit S220S Series S220S-10PN4JX Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Gris

HUAWEI eKit S220S Series S220S-10PN4JX, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: 98012475

Información Técnica

Marca: **HUAWEI eKit**
Soporte 10G: **Si**
Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w**
Montaje en rack: **Si**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Capacidad de conmutación: **76 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **10**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

HUAWEI eKit S220S Series S220S-10PN4JX. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 10. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 76 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w. Conector eléctrico: Conector de entrada de CA. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L2**
Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**
Administración basada en web: **Si**
Gestionado por la nube: **Si**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **10**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **8**
Cantidad de puertos Ethernet 2.5G (cobre): **2**
Cantidad de ranuras del módulo SFP: **2**
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **2**

Conector eléctrico:	**Conector de entrada de CA**
Red	
Estándares de red:	**IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w**
Soporte 10G:	**Si**
Espejeo de puertos:	**Si**
Enrutamiento basado en políticas:	**Si**
Adición de vínculos:	**Si**
Control de transmisión de tormentas:	**Si**
Límite de rango:	**Si**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:	**10,100,1000 Mbit/s**
Soporte VLAN:	**Si**
Número de VLANs:	**4096**
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación:	**76 Gbit/s**
Rango de reenvío:	**57 Mpps**
Tabla de direcciones MAC:	**16000 entradas**
Seguridad	
Funciones DHCP:	**DHCP snooping**
Lista de Control de Acceso (ACL):	**Si**
IGMP:	**Si**
Proxy IGMP:	**Si**
Algoritmos de seguridad:	**HTTPS, SSH**
Funciones de multidifusión	
Multidifusión, soporte:	**Si**
Diseño	
Montaje en rack:	**Si**
Factor de forma:	**1U**
Color del producto:	**Gris**
Indicadores LED:	**Si**
Control de energía	
Fuente de energía:	**Corriente alterna**
Fuente de alimentación incluida:	**Si**
Número de fuentes de alimentación:	**1**
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50/60 Hz**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE):	**Si**
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos:	**10**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto:	**128 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-5 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**5 - 95%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**320 mm**
Profundidad:	**210 mm**
Altura:	**43.6 mm**
Contenido del empaque	
Guía de configuración rápida:	**Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/600323/huawei-ekit-s220s-series-s220s-10pn4jx-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-gris

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.