HUAWEI eKit S220S Series S220S-24T4JX Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris

HUAWEI eKit S220S Series S220S-24T4JX, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack, 1U

SKU: 98012504

Información Técnica

Marca: **HUAWEI eKit**
Soporte 10G: **Si**
Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w**
Montaje en rack: **Si**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Capacidad de conmutación: **98 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

HUAWEI eKit S220S Series S220S-24T4JX. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 98 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w. Conector eléctrico: Conector de entrada de CA. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L2**
Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**
Administración basada en web: **Si**
Gestionado por la nube: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **24**
Cantidad de ranuras del módulo SFP: **2**
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **2**
Conector eléctrico: **Conector de entrada de CA**

Red

Estándares de red:	**IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w**
Soporte 10G:	**Si**
Espejeo de puertos:	**Si**
Enrutamiento basado en políticas:	**Si**
Adición de vínculos:	**Si**
Control de transmisión de tormentas:	**Si**
Límite de rango:	**Si**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:	**10,100,1000 Mbit/s**
Soporte VLAN:	**Si**
Número de VLANs:	**4096**
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación:	**98 Gbit/s**
Rango de reenvío:	**73 Mpps**
Tabla de direcciones MAC:	**16000 entradas**
Seguridad	
Funciones DHCP:	**DHCP snooping**
Lista de Control de Acceso (ACL):	**Si**
IGMP:	**Si**
Proxy IGMP:	**Si**
Algoritmos de seguridad:	**HTTPS, SSH**
Funciones de multidifusión	
Multidifusión, soporte:	**Si**
Diseño	
Montaje en rack:	**Si**
Factor de forma:	**1U**
Color del producto:	**Gris**
Indicadores LED:	**Si**
Control de energía	
Fuente de energía:	**Corriente alterna**
Fuente de alimentación incluida:	**Si**
Número de fuentes de alimentación:	**1**
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50/60 Hz**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE):	**No**

Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**
Peso y dimensiones
Ancho: **442 mm**
Profundidad: **160 mm**
Altura: **43.6 mm**
Contenido del empaque
Guía de configuración rápida: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/600341/huawei-ekit-s220s-series-s220s-24t4jx-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-1u-gris

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.