



## TP-Link DECO BE25(2-PACK) sistema wi-fi de malla Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) Blanco Interno

TP-Link DECO BE25(2-PACK), Blanco, Interno, Sistema de malla, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 7 (802.11be), 2882 Mbit/s

SKU: DECO BE25(2-PACK)

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **2882 Mbit/s**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 7 (802.11be)**

Tipo de antena: **Interno**

Color del producto: **Blanco**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Diseño

Tipo de producto: **Sistema de malla**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Cantidad de antenas: **4**

Número de dispositivos soportados: **150**

Botón de restaurar: **Si**

### Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 7 (802.11be)**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 7 (802.11be)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **2882 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **2882 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **688 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal**

Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): **Si**

IP dinámica: **Si**

IP estática: **Si**

Puente del Sistema de Distribución Inalámbrica (WDS): **Si**

Proxy IGMP: **Si**

IGMP: **Si**

VLAN Etiquetado: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

### Características

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Reenvío de puertos: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Firmware actualizable a través de: **Asistente para actualización automática, Red**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

### Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **150 mm**

Profundidad: **150 mm**

Altura: **62 mm**

### Contenido del empaque

Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Número de unidades incluidas: **1 pieza(s)**

Cable Ethernet: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/600595/tp-link-deco-be252-pack-sistema-wi-fi-de-malla-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-7-80211be-blanco-interno>