TP-Link DECO BE25(1-PACK) sistema wi-fi de malla Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) Blanco 2 Interno

TP-Link DECO BE25(1-PACK), Blanco, Interno, Sistema de malla, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 7 (802.11be), 2882 Mbit/s

SKU: DECO BE25(1-PACK)

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **2882 Mbit/s**
Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 7 (802.11be)**
Tipo de antena: **Interno**
Color del producto: **Blanco**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

TP-Link DECO BE25(1-PACK). Color del producto: Blanco, Tipo de antena: Interno, Tipo de producto: Sistema de malla. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 2882 Mbit/s. Firmware actualizable a través de: Asistente para actualización automática, Red. Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS. Ancho: 150 mm, Profundidad: 150 mm, Altura: 62 mm

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: **Sistema de malla**
Color del producto: **Blanco**
Tipo de antena: **Interno**
Cantidad de antenas: **4**
Número de dispositivos soportados: **150**
Botón de restaurar: **Si**
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 7 (802.11be)**
Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 7 (802.11be)**
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **2882 Mbit/s**
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **2882 Mbit/s**
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **688 Mbit/s**
Algoritmos de seguridad: **WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal**
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): **Si**
IP dinámica: **Si**
IP estática: **Si**

Puente del Sistema de Distribución Inalámbrica (WDS):	**Si**
Proxy IGMP:	**Si**
IGMP:	**Si**
VLAN Etiquetado:	**Si**
DNS dinámico (DDNS):	**Si**
Características	
Calidad de servicio (QoS) soporte:	**Si**
Reenvío de puertos:	**Si**
DHCP, cliente:	**Si**
DHCP, servidor:	**Si**
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play):	**Si**
Firmware actualizable a través de:	**Asistente para actualización automática, Red**
Puertos e Interfaces	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**2**
Certificados	
Certificados de cumplimiento:	**CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 90%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**150 mm**
Profundidad:	**150 mm**
Altura:	**62 mm**
Contenido del empaque	
Número de productos incluidos:	**1 pieza(s)**
Adaptador AC incluido:	**Si**
Número de unidades incluidas:	**1 pieza(s)**
Cable Ethernet:	**Si**
Guía de instalación rápida:	**Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/600597/tp-link-deco-be251-pack-sistema-wi-fi-de-malla-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-7-80211be-blanco-2-interno

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.