

Hisense



Hisense PX3-PRO Proyector de tiro ultra corto 2700 lúmenes ANSI DLP UHD 4K (3840x2160) 3D Negro

Hisense PX3-PRO, 2700 lúmenes ANSI, DLP, UHD 4K (3840x2160), 3000:1, 16:9, 2032 - 3810 mm (80 - 150")

SKU: PX3-PRO

Información Técnica

Marca: **Hisense**Relación de aspecto nativa: **16:9**Razón de contraste (típica): **3000:1**Señal analógica: **No compatible**Smart TV: **Si**Wifi: **Si**Ethernet: **Si**Color del producto: **Negro**Puerto DVI: **No**Número de puertos HDMI: **3**Lector de tarjeta integrado: **No**Consumo energético: **250 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Control remoto incluido: **Si**3D: **Si**Altavoces incorporados: **Si**Fuente de energía: **AC**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Relación de aspecto nativa: **16:9**Razón de contraste (típica): **3000:1**Relación de contraste (dinámico): **2000000:1**

Sintonizador de la TV

Señal analógica: **No compatible**

Smart TV

Smart TV: **Si**Sistema operativo instalado: **VIDAA U**Versión de sistema operativo: **U7.6**Aplicaciones de vídeo: **Amazon Prime Video, Netflix, YouTube**

Audio

Potencia estimada RMS: **50 W**Decodificadores incorporados: **DTS:X, Dolby Atmos**Canal de retorno de audio mejorado (eARC): **Si**

Red

Wifi: Si
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth: Si
Ethernet: Si
Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP
Miracast: Si
Navegador web: Si
Navegador compatible: Odin
Diseño
Color del producto: Negro
Libre de metales pesados: Hg (mercurio)
Desempeño
Tecnología de alto rango dinámico (HDR): Dolby Vision, HDR 10+, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Formatos de vídeo compatibles: 3GP, AVI, FLV, H.264, H.265, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPEG2, MPEG4, MPG, OGM, VC-1, VOB, VP9, WMV
Formatos de audio soportados: AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, WAV, WMA, WMV
Formatos de imagen soportados: BMP, GIF, JPEG, PNG
Alto Rango Dinámico (HDR): Si
Puertos e Interfaces
Versión HDMI: 2.1
Canal de retorno de audio (ARC): Si
Puerto DVI: No
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Salidas para auriculares: 1
Número de puertos HDMI: 3
Lector de tarjeta integrado: No
Entrada de CA: Si
Características de administración
Exhibición en pantalla (OSD): Si
Idiomas OSD: Árabe, BEL, Chino simplificado, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Estonio, Finlandés, Francés, Húngaro, Indonesio, Italiano, LAT, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Esloveno, Sueco, Turco
Modo hotel: Si
Control de energía
Consumo energético: 250 W
Consumo de energía (inactivo): 0.5 W
Voltaje de entrada AC: 120 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Detalles técnicos
Certificados de cumplimiento: CB, Compatibilidad electromagnética (CEM), RoHS
Empaquetado de datos

Manual: **Si**

Ancho del paquete: **663 mm**

Largo del paquete: **403 mm**

Alto del paquete: **298 mm**

Peso del paquete: **11.6 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente**

Control remoto incluido: **Si**

Otras características

3D: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Fuente de energía: **AC**

Gama de colores: **110%**

Link: <https://mca shop.mx/producto/600748/hisense-px3-pro-proyector-de-tiro-ultra-corto-2700-lumenes-ansi-dlp-uhd-4k-3840x2160-3d-negro>