



Hikvision DS-3T1306P-SI/HS dispositivo de redes Gestionado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Hikvision DS-3T1306P-SI/HS, Gestionado, L2, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3T1306P-SI/HS

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Soporte 10G: **No**

Capacidad de conmutación: **4.8 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Montaje en rack: **No**

Apilable: **No**

Fuente de energía: **CC**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L2
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): 4
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 1
Puertos de canal de fibra: 1
Red
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soporte 10G: No
Espejeo de puertos: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Soporte de control de flujo: Si
Control de transmisión de tormentas: Si

Límite de rango: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Número de VLANs: **4094**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **4.8 Gbit/s**

Rango de reenvío: **3.57 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Guardar y remitir: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **SNMP**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **No**

Apilable: **No**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Metal**

Indicadores LED: **Si**

Grado de protección IP: **IP40**

Control de energía

Fuente de energía: **CC**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada: **48 V**

Consumo energético: **5 W**

Consumo de energía (máx.): **65 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **60 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **158 mm**

Profundidad: **31.6 mm**

Altura: **101.2 mm**

Peso: **400 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/600797/hikvision-ds-3t1306p-sihs-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro>