



Hikvision DS-3T1306P-SI/HS dispositivo de redes Gestionado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Hikvision DS-3T1306P-SI/HS, Gestionado, L2, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3T1306P-SI/HS

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Montaje en rack: **No**

Apilable: **No**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Fuente de energía: **CC**

Capacidad de conmutación: **4.8 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-3T1306P-SI/HS. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 4.8 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Energía sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L2
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): 4
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 1
Puertos de canal de fibra: 1
Red
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soporte 10G: No
Espejo de puertos: Si

Bidireccional completo (Full duplex): Si
Soporte de control de flujo: Si
Control de transmisión de tormentas: Si
Límite de rango: Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Soporte VLAN: Si
Número de VLANs: 4094
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 4.8 Gbit/s
Rango de reenvío: 3.57 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas
Guardar y remitir: Si
Seguridad
Algoritmos de seguridad: SNMP
Funciones de multidifusión
Multidifusión, soporte: Si
Diseño
Montaje en rack: No
Apilable: No
Color del producto: Negro
Material de la cubierta: Metal
Indicadores LED: Si
Código IP (International Protection): IP40
Control de energía
Fuente de energía: CC
Fuente de alimentación incluida: Si
Voltaje de entrada: 48 V
Consumo energético: 5 W
Consumo de energía (máx.): 65 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 4
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 30 W
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 60 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 65 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 158 mm
Profundidad: 31.6 mm

Altura: **101.2 mm**

Peso: **400 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/600797/hikvision-ds-3t1306p-sihs-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro>