



DELL PowerEdge T160 servidor 2 TB Tower (3U) Intel Xeon E E-2436 2.9 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 300 W

DELL PowerEdge T160, 2.9 GHz, E-2436, 16 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Tower (3U)

SKU: T160-FY25Q4E-MX

Información Técnica

Marca: **Dell**

Modelo del procesador: **E-2436**

Fabricante de procesador: **Intel**

Frecuencia del procesador: **2.9 GHz**

Familia de procesador: **Intel Xeon E**

Tipo de unidad óptica: **No**

Capacidad total de almacenaje: **2 TB**

Compatibilidad con RAID: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi**

Sistema operativo instalado: **No**

Memoria interna máxima: **128 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

Memoria interna: **16 GB**

Fuente de alimentación: **300 W**

Tipo de chasis: **Tower (3U)**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

DELL PowerEdge T160. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2.9 GHz, Modelo del procesador: E-2436. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA III. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 300 W. Tipo de chasis: Tower (3U)

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: Intel
Familia de procesador: Intel Xeon E
Modelo del procesador: E-2436
Frecuencia del procesador: 2.9 GHz
Frecuencia del procesador turbo: 5 GHz
Núcleos de rendimiento: 6
Núcleos del procesador: 6
Caché del procesador: 18 MB
Número de procesadores instalados: 1
Memoria

Memoria interna: **16 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

Tipo de memoria intermedia: **Unregistered (unbuffered)**

Ranuras de memoria: **4x DIMM**

ECC: **Si**

Rango de transferencia de datos de memoria: **5600 MT/s**

Memoria interna máxima: **128 GB**

Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje: **2 TB**

Número de HDDs instalados: **1**

Capacidad del HDD: **2 TB**

Interfaz del HDD: **SATA III**

Velocidad de rotación del HDD: **7200 RPM**

Tamaño del HDD: **3.5"**

Compatibilidad con RAID: **No**

Controladores RAID compatibles: **PERC H355**

Tipo de unidad óptica: **No**

Bahías internas de unidad de disco: **3**

Interfases de disco de almacenamiento soportados: **SAS, SATA**

Red

Controlador LAN: **Broadcom 5720**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos USB 2.0: **3**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Diseño

Tipo de chasis: **Tower (3U)**

Color del producto: **Negro**

Desempeño

Administración remota: **iDRAC Basic 15G**

SoftwareSistema operativo instalado: **No**Sistemas operativos compatibles: **Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi****Control de energía**Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **No**Fuente de alimentación: **300 W**Conector del cable de alimentación 1: **NEMA 5-15P**Conector del cable de alimentación 2: **Acoplador C13****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 65 °C**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**Altitud no operativa: **0 - 12000 m****Peso y dimensiones**Ancho: **132.5 mm**Altura: **332.5 mm****Otras características**Velocidad de transferencia de datos: **6 Gbit/s**Bytes por sector: **512n**Link: <https://mcashop.mx/producto/600872/dell-poweredge-t160-servidor-2-tb-tower-3u-intel-xeon-e-e-2436-29-ghz-16-gb-ddr5-sdram-300-w>