



Dahua Technology DH-HAC-B2A51N-U-0280B-S2 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology DH-HAC-B2A51N-U-0280B-S2, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035, Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-HAC-B2A51N-U-0280B-S2

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **5 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **No**
 Bluetooth: **No**
 Factor de forma: **Bala (forma)**
 Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
 Color del producto: **Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology DH-HAC-B2A51N-U-0280B-S2. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 106°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de detección: 66 m, Distancia de observación: 26.4 m, Distancia de reconocimiento: 13.2 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Certificación: CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo
Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 106°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 125°
Ángulo de inclinación: 0 - 90°
Rango de paneo: 0 - 360°
Balance de blancos: Balance de blancos de área, Auto
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/30 - 1/100000 s
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 8
Sensor de la imagen
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Distancia de detección: 66 m
Distancia de observación: 26.4 m
Distancia de reconocimiento: 13.2 m
Distancia de identificación: 6.6 m
Distancia focal fija: 2.8 mm
Distancia más cercana de enfoque: 1 m
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Tipo de LED: IR
Número de LEDs de iluminación: 3
Vídeo
Máxima resolución: 2880 x 1620 Píxeles
Total de megapíxeles: 5 MP
Formatos gráficos soportados: 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620
Velocidad de cuadro: 30 fps
Señal analógica: NTSC

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Seguridad

Espejo: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **3.7 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **150 mm**

Profundidad: **69.7 mm**

Altura: **70 mm**

Peso: **310 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **380 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/601377/dahua-technology-dh-hac-b2a51n-u-0280b-s2-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-2880-x-1620-pixeles-techoparedtubo>