



Imou Bullet 2E Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo/pared

Imou Bullet 2E, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Externo, Techo/pared, Blanco

SKU: IPC-K3DN-3H0WF

Información Técnica

Marca: **Imou**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Color del producto: **Blanco**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Visión nocturna: **Si**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Imou Bullet 2E. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom digital: 8x. Distancia de visión nocturna: 30 m, Tipo de LED: IR

Especificaciones

Proyector
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 1524 - 3810 mm (60 - 150")
Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección: DLP
Resolución original del proyector: WXGA (1280x800)
Razón de contraste (típica): 20000:1
Relación de aspecto nativa: 16:9
Número de colores: 1.073 mil millones de colores
Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 102 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 23 - 120 Hz
Fuente luminosa
Tipo de fuente de luz: Lámpara
Vida útil de la fuente de luz: 6000 h
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 10000 h
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Alcance de zoom: 1.1:1
Relación de alcance: 1.55 - 1.7

Compensar: **100%**Zoom digital: **8x****Vídeo**Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**3D: **Si**Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)**Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p**Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**Total de megapíxeles: **3 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**Velocidad de cuadro: **30 fps**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si****Puertos e Interfaces**Entrada de S-Video: **1**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Entrada de audio (L,R): **1**Entrada de audio para PC: **Si**Salida de audio para PC: **Si**Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**Número de puertos HDMI: **2**Entrada de vídeo compuesto: **1**Vídeo componente (YPbPr/YCbCr) entrada: **1**Enlace de alta definición móvil (MHL): **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Medios de almacenaje**Lector de tarjeta integrado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB****Características**Nivel de ruido (modo económico): **29 Db**Exhibición en pantalla (OSD): **Si**Nivel de ruido: **34 Db****Multimedia**Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **10 W**

Número de altavoces incorporados: **1**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Portátil**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Escritorio, Techo**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Código IP (International Protection): **IP67**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **260 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **280 W**

Consumo de energía (modo de ahorro): **215 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **6 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **5 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **296 mm**

Profundidad: **221 mm**

Altura: **120 mm**

Peso: **2.3 kg**Ancho: **165 mm**Profundidad: **90 mm**Altura: **73 mm**Peso: **280 g**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**Pilas incluidas: **Si**Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**Manual: **Si**Soportes de montaje incluidos: **Si**Número de cámaras: **1**Tornillos incluidos: **Si**

Otras características

Fecha de fin de las actualizaciones de seguridad: **31/12/2024**

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**Colocación compatible: **Interior y exterior**Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**Tipo de antena: **Externo**Cantidad de antenas: **2**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Tipo de sensor: **CMOS**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **IR**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Wifi: **Si**Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Seguridad

Sensor de movimiento: **Si**

Características de administración

Operado remotamente: **Si**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **CE, UKCA**

Link: <https://mcashop.mx/producto/601383/imou-bullet-2e-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2304-x-1296-pixeles-techopared>